

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

Для заказа ППО-10УЗ (НА ОДНУ МОДИФИКАЦИЮ)

1. ЗАКАЗЧИК \_\_\_\_\_  
(полное наименование организации, предприятия)
2. для ОБЪЕКТА \_\_\_\_\_

3. Выберите вариант схемы защиты:

00000	11000	11100	11110	11114	11140	11160	11146	11220	11222	11224	11400	11600	11460

22000	22200	22240	22400	22600	40000	45500	45550	45560	46000	55000	55500	55600	60000

**Примечание:** схема защиты 11222 предусматривает КА - 2 шт., КАТ - 3 шт.;  
схема защиты 11224 предусматривает КА - 2 шт., КАТ - 2 шт., УАТ - 1 шт.;  
схема защиты 11400 предусматривает КА - 2 шт., УАТ - 1 шт.;  
схема защиты 45500 предусматривает УАУ - 1 шт., УАА - 2 шт.;  
схема защиты 55500 предусматривает УАА - 3 шт.

4. Требуемое количество приводов  .

5. Электромагнит отключения УАТ, включения УАС.

Укажите значение напряжения и род тока:

УАТ	Переменный ток, В	100	127	220	380
	Постоянный ток, В	24	48	110	220
УАС	Переменный ток, В	24	48	110	220
	Переменный ток, В	100	127	220	380

6. Максимальный расцепитель тока с выдержкой времени КАТ (в схеме защиты цифра 2).

Укажите исполнение:

Исполнение	I	II	III	IV	V	VI
Уставка тока, А	5-10	10-20	20-35	5-10	10-20	20-35
Переход на независимую характеристику, % уставки тока	120-170			250-350		

7. Электромагнит отключения УАУ (в схеме защиты цифра 4).

Укажите значение напряжения и род тока:

Переменный ток, В	100	127	220	380
Постоянный ток, В	24	48	110	220

8. Электромагнит отключения УАА (в схеме защиты цифра 5).

Укажите значение тока срабатывания:

1,5 А	3 А	5 А
-------	-----	-----

9. Минимальный расцепитель напряжения с выдержкой времени КУТ (в схеме защиты цифра 6). Укажите значение напряжения:

Переменный ток, В	100	127	220	380
-------------------	-----	-----	-----	-----

10. Напряжение электродвигателя заводки, В: ~220/=220; ~127/=110

**Примечание:** изготавливается по специальному заказу!

ЗАКАЗЧИК \_\_\_\_\_  
(ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись)

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Тел. (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Факс (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_